

Блок питания подводного освещения герметичный БППО 24 (марки LS)

Блок питания подводного освещения герметичный БППО (марки LS) предназначен для энергообеспечения по кабелю подводных светильников и прожекторов с источником света мощностью до 40 Вт

ИСПОЛНЕНИЕ

- Модель БППО 24 – рассчитан на работу со светильником на 24 В, яркостью до 700 люмен, мощность от 8 до 10 Ватт
- Модель БППО 36 – рассчитан на работу со светильником на 36 В, яркостью более 700 люмен, мощность от 20 до 40 Ватт



ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка яркости подводного светильника
- Герметичный кейс IP67
- Разъемы подключения кабеля ударо-влагозащищенные



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество каналов (постов), ед.	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Номинальное напряжение на выходе, В	24 либо 36 в зависимости от модели
Регулировка яркости светильника	наличие
Диапазон рабочих температур °С	От -2 до +45
Габаритные размеры, мм.	246x216x113
Вес, не более	5



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ