

Компрессоры переносные высокого давления серии АКВАТ

- Серия АКВАТ ЮНИОР (100 и 150 л/мин)

Один из самых компактных среди переносных компрессоров воздуха для дыхания благодаря своим малым габаритным размерам и совершенной технике, идеален для мобильного использования.

Возможно оснащение счетчиком моточасов В-Timer.



- Серия АКВАТ МАРИНЕР (200/250 и 300/350 л/мин)

Компрессоры данной серии представляют собой универсальную переносную компрессорную станцию с обширным оснащением, благодаря чему любой из компрессоров АКВАТ МАРИНЕР можно быстро согласовать с самыми разнообразными требованиями и условиями эксплуатации. Подходит для кратковременного или непрерывного режима работы. Станция оснащена встроенной наклонной рамой из коррозионностойкого материала для монтажа системных принадлежностей.



Примечание

Производитель оставляет за собой право производить замену цвета защитного кожуха, данный параметр не влияет на технические параметры компрессора

Переносные компрессоры АКВАТ

Модель	Прои зв., л/ми н	Двигатель	Номин. мощность, кВт	Обороты коленвала, об/мин	Фильтр. система	Кол-во зарядных устройств	Размеры, см			Масса, нетто, кг
							Д	Ш	В	
АКВАТ ЮНИОР										
АКВАТ ЮНИОР 100-Б	100	4-тактный, бенз.	5,5	2300	ВА-21 (Р-21)	1	79	42	42	43
АКВАТ ЮНИОР 100-ЭТ	100	3х380 В	2,2	2300		1	66	40	42	45
АКВАТ ЮНИОР 100-Э	100	1х220 В	2,2	2300		1	66	40	42	45
АКВАТ ЮНИОР 150-Б	150	4-тактный, бенз.	5,2	2450		1	79	42	42	49
АКВАТ ЮНИОР 150-ЭТ	150	3х380 В	3	2450		1	66	40	42	47
АКВАТ ЮНИОР 150-Э	150	1х220 В	3	2450		1	66	40	42	47
АКВАТ МАРИНЕР										
АКВАТ МАРИНЕР 200-Б	200	4-тактный, бенз.	6,6	1250	ВА-21 (Р-21)	2	116	59	57	118
АКВАТ МАРИНЕР 200-ЭТ	200	3х380 В	4	1250		2	116	59	57	118
АКВАТ МАРИНЕР 250-Б	250	4-тактный, бенз.	6,6	1400		2	116	59	57	125
АКВАТ МАРИНЕР 250-ЭТ	250	3х380 В	5,5	1400		2	116	59	57	125
АКВАТ МАРИНЕР 300-ЭТ	300	3х380 В	7,5	1800		2	116	59	57	150
АКВАТ МАРИНЕР 320-Б	320	4-тактный, бенз	9	1470		2	130	64	85	154
АКВАТ МАРИНЕР 320-ЭТ	320	3х380 В	7.5	1470		2	130	64	74	138

Все модели переносных компрессоров обеспечивают рабочее давление 225 или 330 бар (по выбору заказчика)

Комплектация переносных компрессоров АКВАТ

ПАРАМЕТРЫ	АКВАТ ЮНИОР		АКВАТ МАРИНЕР 200	АКВАТ МАРИНЕР 250	АКВАТ МАРИНЕР 320
Производительность, л/мин	100	150	200	250	320
Допустимый угол наклона, град	5	5	15	15	15
Количество зарядных устройств (штатно)	1	1	2	2	2
Количество зарядных устройств (максимум)	2	2	4	4	4
Манометры конечного давления	•	•	•	•	•
Ручной слив конденсата	•	•	•	•	•
Два диапазона давления 225/330 бар	○	○	○	○	○
Рама из нержавеющей стали	○	○	–	–	–
Противоударная рама с ручками	–	–	○	○	○
Транспортировочные колеса	–	–	○	○	○
Автоматический слив конденсата	–	–	○	○	○
Автостоп по конечному давлению	–	–	○	○	○
Автостоп по давлению масла*	–	–	○	○	○
Телескопическая трубка забора воздуха**	○	○	○	○	○
Фильтрующая система BA21 (P21)	•	•	•	•	•
Фильтрующая система BA31 (P31) вместо BA 21 (P21)	–	–	○	○	○
Фильтрующая система BA 41 (P41) вместо BA 21 (P21)	–	–	○	–	–
Фильтрующая система BA 41 (P41) вместо BA 31 (P31)	–	–	–	○	○
Система SECURUS для BA 41 (P41*)	–	–	○	○	○
B-TIMER	○	○	○	○	○

- – Стандартная комплектация
- – Дополнительное оборудование

- * – Только для компрессора с электроприводом
- ** – Только для компрессоров с ДВС


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КОМПРЕССОРАМ АКВАТ



Устройство B-TIMER (счетчик моточасов) для контроля BA (P)–систем фильтрования BA (P) 21 / BA (P) 31 / BA(P) 41. Компактный миникомпьютер закрепляется на корпусе фильтрующей системы при помощи обжимного хомута и считает количество часов работы, а также точно рассчитывает насыщение патрона фильтра. На мониторе B-TIMER отображаются сроки или интервалы замены патрона.

Фильтрующие системы к компрессорам АКВАТ

ВА(Р)-системы фильтрации (патронные системы фильтрации) гарантированно удаляют все опасные вещества и позволяют дышать чистым воздухом. Системы фильтрации адсорбируют содержащиеся в сжатом воздухе остатки влаги, пары масла, следы газов на основе углеводородов и угарного газа.



Установленный газоанализатор воздуха.

По требованию заказчика и с целью анализа воздуха возможно установка на компрессоры АКВАТ встроенного газоанализатора воздуха. Газоанализатор имеет все разрешительные документы в соответствии с законодательством РФ

АКВАТ ЮНИОР 100-Б



АКВАТ ЮНИОР 100-ЭТ





Водолазный компрессор: АКВАТ РЕ 330С

- Среда: воздух для дыхания водолазу
- Рабочее давление: 330 бар
- Производительность 330 л/мин
- Мощность: 7,5 кВт
- Электропривод: 380 В (50 Гц)
- Охлаждение: Воздушное
- Частота вращения: 1400 об/мин
- Объем масла в компрессорном блоке: 2.8 л
- В-таймер: наличие
- Автоматический слив конденсата: наличие
- Автостоп по конечному давлению: наличие
- Заправочное устройство (шланг 1м): 4 шт