

ГАЙКОВЕРТ ПОДВОДНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Гайковерт предназначен для откручивания/закручивания резьбовых соединений, в том числе подвергнувшихся сильной коррозии.

ИСПОЛНЕНИЕ

- HIW 03 АКВАТ и HIW 12 АКВАТ
(малой мощности)
- HIW 16 АКВАТ
(средней мощности)
- HIW 24 АКВАТ
(большой мощности)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Исполнение (модели)			
	HIW 03 АКВАТ	HIW 12 АКВАТ	HIW 16 АКВАТ	HIW 24 АКВАТ
Поток диапазон, л/мин.	26–34	20–45	25–45	26–45
Давление, бар	70–140	70–140	105–140	124–140
Крутящий момент, Н·м	576	350–1625	675–3400	1000–4750
Хвостовик, дюйм (см.)	½ (1,27)	¾ (1,91)	1 (2,5)	1,5 (3,81)
Габаритные размеры, см	218*68	241*100	370*110	410*130
Масса, кг	3,6	6,4	12	20

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- Гайковерт подводный гидравлический HIW 03 АКВАТ (574 Н.м)
- Гайковерт подводный гидравлический HIW 12 АКВАТ (350–1625 Н.м)
- Гайковерт подводный гидравлический HIW 16 АКВАТ (675–3400 Н.м)
- Гайковерт подводный гидравлический HIW 24 АКВАТ (1000–4750 Н.м.)