

## МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Для разрушения и разрыхления твёрдых материалов за счёт мощных ударных воздействий.  
Глубина эксплуатации не более 60 м.

### ИСПОЛНЕНИЕ

■ АКВАТ НСН08 – масса 8 кг.

■ АКВАТ BR40 – масса 22кг.

■ АКВАТ BR67 – масса 29кг.



### ОСОБЕННОСТИ

- Малый вес
- Компактные размеры: удобен при работе в негабаритных местах (коллекторных системах, колодцах, и т.д.)
- D-образная рукоятка обеспечивает оператору удобство и комфорт при работе

### ОСОБЕННОСТИ

- Оптимальная мощность
- Оптимизирован для работы с твёрдыми материалами — максимальная эффективность в сложных условиях
- Рукоятка с виброзащитой обеспечивает комфорт и уменьшает нагрузку на руки

### ОСОБЕННОСТИ

- Мощный молоток для сложных работ
- Максимальная производительность
- Низкая интенсивность вибрации меньше усталости оператора

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр               | Исполнение (модели) |             |                    |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|                        | НСН08 АКВАТ         | BR40 АКВАТ  | BR67 АКВАТ         |
| Поток диапазон, л/мин. | 26–34               | 15–24       | 26–34              |
| Давление, бар          | 90–140              | 90–140      | 105–140            |
| Частота удара, уд/мин  | 1800                | 1800–2400   | 1800–2400          |
| Размер патрона, дюйм   | 0,58*1.2            | 1*4-1/4     | 1-1/8*6<br>1-1/4*6 |
| Габаритные размеры, см | 440*150*87          | 695*450*108 | 815*445*123        |
| Масса, кг              | 8                   | 22          | 29                 |

### ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

- Молоток отбойный подводный гидравлический АКВАТ НСП08 (8 кг.)
- Молоток отбойный подводный гидравлический АКВАТ BR40 (22 кг.)
- Молоток отбойный подводный гидравлический АКВАТ BR67 (29 кг.)

### Дополнительное оборудование (не входит в комплект поставки)

#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Пики
- Зубила
- Долото

