

ПЕРФОРАТОР ПОДВОДНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камнях и скалах, а также при монтаже анкерных болтов, бурении отверстий под газо- и водоснабжение, шпуров и скважин в строительстве, тоннельных и горных работах. Глубина эксплуатации не более 60 метров

ИСПОЛНЕНИЕ

- АКВАТ HD45 – масса 23 кг.
- АКВАТ SK58 – масса 30 кг.



АКВАТ HD45

ОСОБЕННОСТИ

- Оптимальный выбор
- Удобная Т-образная рукоятка
- Смена направления вращения (реверс) и регулируемая скорость вращения
- Возможность работы в любом положении
- Сверление отверстий диаметром от 3/4" (2 см.) до 2" (5 см.) и глубиной до 29" (73 см.) и зенкование отверстий до диаметра 4 (10 см.)



АКВАТ SK58

ОСОБЕННОСТИ

- Сверхмощный
- Высокая производительность на твёрдых породах
- Интенсивная эксплуатация
- Смена направления вращения (реверс) и регулируемая скорость вращения.
- Сверление отверстий глубиной до 6 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Исполнение (модели)	
	АКВАТ HD45	АКВАТ SK58
Поток диапазон, л/мин.	26–34	26–34
Давление, бар	105–140	105–140
Рекоменд. диаметр коронки, мм	25–50	25–76
Скорость вращения, об/мин	0–300	0–300
Глубина сверления(м)	0,76	6
Патрон, мм	Hex 22x108	Hex 25x108
Габаритные размеры, см	590*360	660*460
Масса, кг	23	30

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

- Перфоратор подводный гидравлический АКВАТ HD45 (23 кг.)
- Перфоратор подводный гидравлический АКВАТ SK58 (30 кг.)

Дополнительное оборудование (не входит в комплект поставки)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Буры
- Бур с твердосплавной коронкой
- Штанга ударная буровая

