

ПИЛА ДИСКОВАЯ ПОДВОДНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АКВАТ СО10

предназначена для резки металла, бетона, камня, скал и кораллов. Работает с алмазными и абразивными дисками диаметром до 250 мм; диаметр посадочного отверстия — 25 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактность и лёгкость — работа в ограниченном пространстве
- Высокая производительность на твёрдых материалах



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Поток диапазон, л/мин.	37-58
Давление, бар	105-140
Количество оборотов в минуту	3300
Глубина пропила, мм	76,2
Диаметр диска, мм	254
Габаритные размеры, см	500*280
Масса, кг	10

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

Пила дисковая подводная гидравлическая АКВАТ СО10 (диск max. 250 мм.)

ПИЛА ЦЕПНАЯ ПОДВОДНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АКВАТ DS12

Предназначена для резки бетонных и деревянных конструкций под водой.

ОСОБЕННОСТИ

- Прямой привод и отсутствие движения цепи по инерции после отжатия триггера
- Встроенный мощный и долговечный мотор-редуктор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Поток диапазон, л/мин.	37-58
Давление, бар	70-140
Габаритные размеры, см	585*240*265
Масса, кг	12,4

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Пила цепная подводная гидравлическая АКВАТ DS12