

ПОМПЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ

Предназначены для откачки шламовой жидкости:

- ликвидация аварийных ситуаций при разливах
- перемещения ила, откачки из котлованов/подвалов, санации канализации
- откачка трюмных вод и нечистот



АКБАТ HWP2

масса 8 кг., 46 м³/ч



АКБАТ HWP3

масса 11 кг. 80 м³/ч



АКБАТ HWP4

масса 26 кг. 204 м³/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Исполнение (модели)		
	АКБАТ HWP2	АКБАТ HWP3	АКБАТ HWP4
Поток диапазон, л/мин.	20-34	20-34	20-34
Давление max, бар	172	172	172
Максимальная производительность м ³ /ч	46	80	204
Максимальный размер твердых частиц мм,	38	63	74
Диаметр выходного патрубка, мм	50	76	100
Масса, кг	7,7	11	26,7

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

- Помпа гидравлическая шламовая АКБАТ HWP2 (8 кг., 46 м³/ч.)
- Помпа гидравлическая шламовая АКБАТ HWP3 (11 кг. 80 м³/ч.)
- Помпа гидравлическая шламовая АКБАТ HWP4 (26 кг. 204 м³/ч.)