

ПУЛЬТ ПОДАЧИ ГАЗА ППГ-2 АКВАТ ВОДОЛАЗНЫЙ ДВУХПОСТОВОЙ

Артикул 1539.2.03.ППГ-2

Предназначен для работы двух водолазов на глубине до 60 м. и оснащен двумя редукторами, двумя пневмоглубиномерами и встроенной двухпостовой станцией связи (при заказе исполнения №2),

Исполнения

- ППГ-2 АКВАТ исп. 1 -без станции связи (артикул 1539.2.03.ППГ-2-01)
- ППГ-2 АКВАТ исп. 2- со встроенной двухпостовой станцией связи ССВ-2 АКВАТ КЕЙС (артикул 1539.2.03.ППГ-2-02)



Особенности

- Прочный, металлический кейс удобными ручками для переноски
- Безопасность и высокая надежность: наличие в конструкции двух редукторов ВДС 232/25 (АО «КАМПО»), независимых коммутируемых линий подачи воздуха высокого давления на входе и на выходе к водолазам обеспечивает:
 - повышенную надежность всей системы – в случае отказа одного редуктора, второй редуктор обеспечит подачу воздуха двум водолазам в полном объеме
 - одновременную работу двух водолазов на различных глубинах

Технические характеристики

Параметр	Значение
Число обеспечиваемых водолазов	2
Рабочее давление на входе, кгс/см ²	232
Рабочее давление на выходе, кгс/см ²	0...40
Рабочий диапазон пневмоглубиномера, м.вод.ст	0...100
Максимальный расход воздуха на одного водолаза при давлении на входе 232 кгс/см ² , л/мин (один редуктор)	2500
Расход воздуха на одного водолаза при давлении на входе 50 кгс/см ² , л/мин (один редуктор)	1800
Рабочий диапазон температур, °С	От -20 до +40
Габаритные размеры, мм	580x450x350
Масса, не более, кг	32



Комплект поставки

- Пульт ППГ-2 АКВАТ
- Шланг от источника воздуха до пульта, длиной 1,5 м. – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт изделия