

Светильник подводный светодиодный СПК-7-1 с кабелем 50 см. и ГР Hi-Use А0 КАМПО

Артикул 9В2.424.203



Предназначен для использования в качестве источника света при проведении подводно-технических и аварийно-спасательных работ (поиска и осмотра подводных объектов), а также при проведении видеосъёмки при подводно-технических работах. Светильник СПК-7-1 может использоваться в водолазных снаряжениях совместно с водолажным шлемом, полнолицевой маской, а также для установки на различные подводные объекты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рабочая глубина	100м
Напряжение (переменного или постоянного тока)	(24 ± 5) В
Сила тока	1 А
Светильник работоспособен при температуре окружающей воды	от минус 2 °С до 35 °С
Непрерывное время работы, не менее	6 ч во всем диапазоне рабочих глубин;
Угол рассеивания светового потока в воздухе	от 27 до 29°
Осевая сила света на воздухе, не менее	2000 кд (400 люм)
Габаритные размеры корпуса светильника: <ul style="list-style-type: none"> ▣ Диаметр, не более ▣ Длина, не более 	55 мм 200 мм
Масса светильника на воздухе (без элементов крепления), не более	0,6 кг



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ