

## Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ КЕЙС с закрытыми активными наушниками системой шумоподавления, выносным микрофоном и кнопкой приема передачи

Артикул 1539.3.03.ССВ.1.КЕЙС-01

Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ (артикул 1539.3.03.ССВ.1.КЕЙС-01) предназначена для организации проводной двухсторонней связи с одним водолазом в 2-х проводном режиме.

### ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный, ударопрочный кейс IP 67
- Возможность работы в двух режимах:
  - В местности с повышенным шумом за счет использования закрытых активных наушников с системой шумоподавления и выносным микрофоном, кнопкой приема передачи.
  - В местности с малым шумом за счет использования динамика, размещенного на передней панели станции



- Экран-индикатор заряда батареи с подсветкой- позволяет отслеживать состояние заряда встроенной АКБ при любых условиях освещения рабочего места руководителя спусков.
- Кнопка активации передачи "РТТ" оснащена подсветкой.
- Аудио выход для записывающего устройства
- Регулировка громкости водолаза и оператора- наличие

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствие требованиям ГОСТ Р 52937—2008 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРОВОДНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ
- Входы для подключения внешних устройств:
  - Разъем типа "BANANA" для подключения кабеля связи, опционально дополнительный разъем AMP4.
  - Аудио выход для записывающего устройства.
  - Разъем для гарнитуры.
  - Разъем для внешнего питания постоянным током в диапазоне 8-25 В.

Наименование	Значение
Число обеспечиваемых водолазов	1
Режимы ведения телефонных переговоров	Оператор – один водолаз (или один отсек барокамеры)
Разборчивость речи водолаза	не менее 75 % на глубинах до 60 м. (или в барокамере под давлением до 0,6 МПа при использовании воздуха для дыхания водолазов в барокамере).
Регистрация телефонных переговоров	На звукозаписывающее устройство (магнитофон, диктофон и т.п.).
Диапазон рабочих частот передачи-приема	600 – 12 000 Гц

Диапазон воспроизводимых частот	600 – 5 800 Гц
Время работы в автономном режиме питания от собственного аккумулятора	Не менее 6 ч
Максимальная мощность динамика станции связи, Вт	22
Напряжение питания, В	12/220
Максимальная подводимая аудиомощность, Вт	0,4 Вт
Тип элементов автономного электропитания	АКБ, 12 В
Эксплуатационный ресурс внутреннего аккумулятора	2 года
Выход на звукозаписывающее устройство, мВ	200
Сопrotивление микротелефона станции, Ом	8 – 100
Виды связи	дуплексная/симплексная
Габаритные размеры, мм	300x250x120
Масса, не более, кг.	2



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ
2. Зарядное устройство для работы от 220 В
3. Закрытые активными наушниками АКВАТ СВЯЗЬ 1 системой шумоподавления, выносным микрофоном и кнопкой приема передачи
4. Техническая документация

ССВ-1 АКВАТ поставляете в 2 кейсах : 1 кейс – станция ССВ-1 АКВАТ, 2 кейс – наушники АКВАТ СВЯЗЬ 1 и кабели подключения



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ на поставку однопостовой станции связи

Поставляемое оборудование должно полностью соответствовать условиям настоящего технического задания.

Прием ниже указанного оборудования осуществляется только в присутствии уполномоченного сотрудника поставщика и конечного получателя. Развертывание, демонстрация, приведение в рабочее состояние изделий и повторное приведение в транспортное состояние производится силами и за счет средств поставщика на территории конечного получателя.

Поставщик обязан предоставить на каждое изделие сопроводительные документы, паспорта, сертификаты соответствия, результаты испытаний. В противном случае изделия приниматься не будут. Гарантийные обязательства и условия гарантии должны быть указаны и подтверждены соответствующими отметками в паспортах изделий.

Конечный получатель оставляет за собой право проверки достоверности всех представленных документов, сертификатов и т.д., а также опытной проверки заявленных характеристик поставляемого имущества за счет поставщика у независимого эксперта в присутствии представителя конечного получателя.

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Требования к товару
-------	---------------------	---------	--------	---------------------

1	Однопостовая станция связи	шт.	1	<p>Станция должна обеспечивать проводную телефонную связь надводного оператора с одним водолазом или специалистом, находящимся в барокамере под повышенным давлением газовой среды.</p> <p>В конструкцию станции должны входить следующие разъёмы для подключения, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъем типа "BANANA" для подключения кабеля связи</li> <li>- Аудио выход для записывающего устройства.</li> <li>- Разъем для гарнитуры.</li> <li>- Разъем для внешнего питания постоянным током в диапазоне 8-25 В.</li> </ul> <p>Конструкция станции и входящие в её состав комплектующие изделия должны обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- плавную регулировку громкости речи оператора и водолаза.</li> <li>- разборчивость речи работающих водолаза не менее 75 % на глубинах до 60 м. (или в барокамере под давлением до 0,6 МПа при использовании воздуха для дыхания водолазов в барокамере).</li> <li>- плавную регулировку громкости встроенного динамика</li> </ul> <p>Основные технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие жидкокристаллического экран-индикатора заряда батареи с подсветкой, позволяет отслеживать состояние заряда встроенной АКБ при любых условиях освещения рабочего места руководителя спусков.</li> <li>- Наличие дуплексной и симплексной связи</li> <li>- Диапазон рабочих частот передачи-приема не менее 590 и не более 12500 Гц</li> <li>- Диапазон воспроизводимых частот не менее 590 и не более 5850 Гц</li> <li>- Время работы в автономном режиме питания от собственного аккумулятора не менее 8 часов</li> <li>- Напряжение питания 12/220 В</li> <li>- Эксплуатационный ресурс внутреннего аккумулятора не менее 24 месяцев</li> </ul> <p>7. Сопротивление микрофона станции 8 – 100 Ом  8. Габаритные размеры станции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- длина, мм не более 300;</li> <li>- ширина, мм не более 250;</li> <li>- высота, мм не более 120.</li> </ul> <p>В состав станции должны входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кейс IP67 – 1 шт.;</li> <li>- станция связи водолазная однопостовая</li> <li>- зарядное устройство для работы от 220 В</li> <li>- Закрытые активными наушниками системой шумоподавления, выносным микрофоном и кнопкой приема передачи</li> <li>- эксплуатационная документация.</li> </ul> <p>Все нижеприведенные характеристики и обязательства должны быть отражены в паспорте</p>
---	----------------------------	-----	---	---

				изделия; <ul style="list-style-type: none"><li>- гарантия и годность на изделие не менее 1 года;</li><li>- должен быть совместим для работы с кабель-сигналом отечественного и импортного производства;</li></ul>
--	--	--	--	---

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.