СТАНЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БЕНЗИНОВЫЕ АКВАТ

Предназначена для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент. **Используются при проведении** подводно-технических работах, аварийно спасательных и строительных работах.



ИСПОЛНЕНИЕ

- **АКВАТ СГБ-01** — компактная (75 кг, 30л/мин.)
- **АКВАТ СГБ-02** — оптимальное решение (125 кг. 20-30-40 л/мин.) (до 60 л/мин под заказ)
- **АКВАТ СГБ-03** — мощная (до 2 инструментов одновременно)

ОСОБЕННОСТИ

- **Производство:** РФ, по ТУ — соответствие внутренним и отраслевым требованиям.
- **Привод:** бензиновый двигатель — работа без привязки к электросети.
- **Производительность:** одновременное подключение до 2 гидроинструментов; под заказ от 3 ед.
- **Конструкция:** стальная рама — прочность и защита узлов в тяжёлых условиях.
- **Контроль ресурса:** датчик моточасов — удобное планирование техобслуживания.
- **Эксплуатация:** минимум регламентных работ — снижение простоев и затрат.
- **Возможность изготовления под требования и задачи заказчика**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Исполнение (модели)		
	АКВАТ СГБ-01	АКВАТ СГБ-02	АКВАТ СГБ-03
Поток, л/мин:	20-30	20-30-40 (до 60 под заказ)	1:20-30-40 2:20
Бензиновый двигатель: л.с.	13	18 (25)	18
Давление, МПа:	16	16	16
Запуск	ручной	электрический стартер	Ручной и электрический
Бак топливный, л.	6,1	8,5 (27)	8,5
Бак гидравлический, л.	20	15 (18)	15
Габаритные размеры, мм:	730x675x600	870x700x800 (1170*792*1040)	870x800x700
Масса, не более кг	75	125 (135)	135

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- **Станция гидравлическая бензиновая АКВАТ СГБ-01** (20-30 л/мин, 75 кг.)
- **Станция гидравлическая бензиновая АКВАТ НБР40** (20-30-40 л/мин. 125 кг.)
- **Станция гидравлическая бензиновая АКВАТ НБР42** (1:20-30-40 л/мин. 2:20 л/мин.)