

СТАНЦИЯ СВЯЗИ ВОДОЛАЗНАЯ ДВУХПОСТОВАЯ ССВ-2 АКВАТ КЕЙС



Предназначена для профессионального использования и организации проводной двухсторонней связи с применением 2 (двух) или 4 (четырех) проводного кабеля.

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный, ударопрочный кейс IP 67
- Возможность работы в двух режимах:
 - **В местности с повышенным шумом** с применением гарнитуры оператора АКВАТ-02-03;
 - **В местности с малым шумом** с применением динамика и ли тангенты, входящий в комплект.
- Питание от встроенного АКБ не менее 8 ч.
- Аудио выход для записывающего устройства



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Режимы ведения телефонных переговоров	Оператор – один водолаз Оператор – два водолаза Водолаз - водолаз – оператор
Максимальная мощность динамика станции связи, Вт	22
Напряжение питания, В	12/220
Виды связи	дуплексная/симплексная
Габаритные размеры, мм	340x280x160
Масса, не более, кг.	5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Станция связи водолазная двухпостовая ССВ-2 АКВАТ
2. Зарядное устройство для работы от 220 В
3. Тангента или гарнитура оператора АКВАТ-02-03 (оговаривается при заказе)
4. Кабель подключения внешнего питания
5. Техническая документация

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

1. Станция связи водолазная двухпостовая ССВ-2 АКВАТ КЕЙС (ЗУ, тангента) (арт. 1539.3.03.СВ.2.КЕЙС-01)
2. Станция связи водолазная двухпостовая ССВ-2 АКВАТ КЕЙС (ЗУ, гарнитура оператора АКВАТ-02-03) (арт. 1539.3.03.СВ.2.КЕЙС-02)

