

Водолазная станция быстрого развертывания (ВСБР) 001 серии АКВАТ

Водолазная станция быстрого развертывания (ВСБР) 001 АКВАТ предназначена для оперативного развертывания водолазного поста при выполнении аварийно-спасательных работ.

Наименование: Водолазная станция быстрого развертывания (ВСБР) 001 АКВАТ
Артикул: 1539.2.04. ВСБР.001-01



ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная оперативность при развертывании - все оборудование удобно укомплектовано в транспортировочном ящике
- Обеспечивает работу одного водолаза на глубинах до 40 м
- Возможность подсоединения дополнительного источника воздуха
- Компактность, удобство хранения и транспортировки
- Гибкость комплектации, в зависимости от требования и задач заказчика

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

1. Аппарат аварийный дыхательный с подвесной системой 9В2.930.382

СОСТАВ

- Баллон (6 литров) с вентилем, башмаком и системой защиты от удара воздушного редуктора
- Подвесная система ПС-2.
- Мембранный редуктор- работоспособен при низких температурах и в загрязненной воде, наличие предохранительного клапана существенно повышает безопасность работы.



2. Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12-К

Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12-К предназначен для обеспечения дыхания водолаза при выполнении им подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в автономном и шланговом вариантах, в том числе в условиях низких температур воды и воздуха, а также в загрязненных средах, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

ИСПОЛНЕНИЕ

- АВМ-12-К исп. 6 - одно баллонный (12 л.)
- АВМ-12-К исп. 4- двухбаллонный (6л. * 2 шт)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Объем воздуха, л.	15 (с возможностью увеличения по требованию заказчика)
Расчетная глубина выполнения работ, м	40
Время выполнения работ средней тяжести на расчетной глубине со штатным запасом воздуха, мин.	30
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40
Габаритные размеры, не более мм <ul style="list-style-type: none"> • Алюминиевый ящик 	750x585x610
Масса, не более, кг	100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Значение
1	Полнолицевая маска ВМ-6 с ТМГ – стандартная комплектация (модель АГА МКII оговаривается при заказе)	наличие
2	Однопостовая станция связи с гарнитурой	наличие
3	Пульт подачи воздуха	наличие
4	КШС длиной, м. (воздух и связь) с заделками	40 (возможно увеличение - оговаривается при заказе)
5	Под задачи заказчика <ol style="list-style-type: none"> 1. Вариант: Аппарат аварийный дыхательный с подвесной системой 9В2.930.382 2. Вариант: Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12-К 	наличие
6	Консоль приборная пр-во АО КАМПО	наличие
7	Дистанционный блок с байонетым соединением установленным на КШС	наличие
8	Рукава высокого давления со штуцером и установленным предохранительным клапаном для зарядки баллона (15 л.) от компрессора и подачи воздуха от баллона к пульту. Длина не менее 1,5 м. Количество 2 шт.	наличие
9	Комплект шлангов среднего давления 70 см. и 1 м.	наличие
10	Ящик алюминиевый	наличие
11	Водолазные боты или ласты	По требованию заказчика
12	Нож водолазный	По требованию заказчика
13	Грузовой ремень с грузами	По требованию заказчика
14	Фонарь подводный	По требованию заказчика
15	Техническая документация	наличие

Примечание

Возможна корректировка комплекта поставки исходя из задач и требований Заказчика